

Internet Appliance



✓ Appliance AppSurf 1000

Caratteristiche Tecniche

Chassis: Rack 1U (staffe per montaggio a rack)

Peso: 4KG

Ethernet: 4 Gigabit 10/100/1000Mbps (Chip Intel 82574L)

Motherboard

CPU: Intel® 45nm Atom™ Dual-core D525 processor, 1.8GHZ/
1MB L2

Chipset: Intel ICH8M

Ram: max 4Gb - 1 Slot SO-DIMM DDR3 1 204pin

Storage

Interfacce: 2 SATA, 1 IDE, 1 CF

Compact Flash: 1 slot CF Max 16Gb

Hard Disk: Supporto di 1 3,5" HDD bay o 2.5"

I/O

USB: 2 esterne e 2 interne (USB 2.0)

COM: 1 porta Rj45 COM

PS/2: porta interna

VGA: porta interna

POWER

Consumo: 100W (100 - 240V AC)

Temperatura di Lavoro: da 0°C a 50°C

Garanzia: standard 1 anno pick up and return. Estendibile a 3 anni



AppSurf è un appliance hardware indicato per applicazioni internet quali Firewall / UTM / Router / PBX IP / Monitoring / Console.

Le caratteristiche di CPU e RAM lo rendono idoneo per ambienti fino a 100 utenti nel caso venga utilizzato come UTM - Firewall e fino a 30 utenti nel caso venga utilizzato come centralino telefonico.

AppSurf trova anche spazio come Console Appliance, cioè come macchina di appoggio per attività di manutenzione e controllo remoto.



Internet Appliance

✓ Appliance IEC-818N6V



TABELLA COMPARATIVA PRODOTTI

Prodotto	Chassis	Dimensioni	Peso	NR Eth	CPU	RAM (max)	Flash / Compact Flash	Hard Disk	Porte USB
AppSurf	Rack 1U	24,1x23,1x4,4	4 Kg	4	Intel® 45nm Atom™ Dual-core D525 processor, 1.8GHZ/ 1MB L2	4 Gb	1 CF MAX 16Gb	2 porte SATA	1 esterna 2 interne
Kerio Control Box 1110	NO Rack	27x19x4,4	3 Kg	4	Intel® 1,5 GHz	2 Gb	1 CF MAX 4Gb	NO	2 esterne
Cisco ASA 5505	NO Rack	ND	ND	8	Intel® Pentium 4 Celeron 2 GHz	512 Mb	1 CF MAX 2Gb	NO	NO
Check Point 4200 Appliances	Rack 1U	43,8x39,1x4,4	4 Kg	4	Intel® 45nm Atom™ Dual-core D525 processor, 1.8GHZ/ 1MB L2	4 Gb	NO	HD 250 Gb	NO
SonicWall NSA 220	NO Rack	ND	1 Kg	7	Intel® Dual-core 500 MHz	512 Mb	1 Flash 32 Mb + 1 slot CF	NO	2 esterne
Zyxel USG 100	Rack 1U	43x20,1x4,2	3 Kg	7	Freescale 8343E e300 400 MHz	256 Mb	1 Flash 192 Mb	NO	2 esterne
WatchGuard XTM 25	NO Rack	15x16x3,2	1 Kg	5	Power Architecture® Single Core	512 Mb	1 Flash 256 Mb	NO	2 esterne
FortiGate-40C	NO Rack	21,6x13,4x3,3	1 Kg	7	FortiASIC System-on-a-Chip (SoC)	512 Mb	1 Flash 4 Gb	NO	1 esterna

